

Rigips Flüssig- Dichtfolie



Material

Die Rigips Flüssig- Dichtfolie ist eine gebrauchsfertige, hochelastische Flüssig- Dichtfolie zur Erstellung von Verbundabdichtungen im Wand- und Bodenbereich.

Anwendungsbereich

Rigips Flüssig- Dichtfolie ist eine einkomponentige, flexible Flüssig-Dichtfolie zur naht- und fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Plattenbelägen für Feucht- und Nassraumbereiche im Innenbereich. Es schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie z. B. Gipsputze, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten vor Durchfeuchtung. Auch auf Beton, Zementestrich, Zementputz, mineralischen Spachtelmassen und alten Fliesenbelägen kann die Rigips Flüssig- Dichtfolie eingesetzt werden. Die Rigips Flüssig-Dichtfolie ist bestens geeignet für Abdichtungsarbeiten von Wand- und Bodenflächen in Badezimmern, Duschbereichen und anderen feuchtigkeitsbeanspruchten Räumen.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss ebenflächig, fest, ausreichend formstabil, trocken, staubfrei, sauber von Verunreinigungen, saugfähig und frostfrei sein.

Vorbereitung

Wir empfehlen bei saugenden Untergründen grundsätzlich eine Vorbereitung des Untergrundes mit Rigips VARIO Sicherheitsgrundierung vorzunehmen.

Verarbeitung

Die Rigips Flüssig- Dichtfolie lässt sich mit dem Glätter, Pinsel, Quast oder einer Lammfellrolle auftragen. Zunächst wird in Ecken, Dehn-, Stoß- und Bewegungsfugen sowie im Bereich von Materialübergängen auf dem Untergrund das elastische Rigips Dichtband in die frisch aufgetragene Rigips Flüssig- Dichtfolie eingebettet. Zur Abdichtung von Sanitäranschlüssen sollten die speziellen Rigips Dichtmanschetten eingesetzt werden. Anschließend erfolgt ein zweimaliger Flächenauftrag mit der Rigips Flüssig- Dichtfolie, wobei die Trocknungszeit zwischen den Aufträgen ca. 2 - 4 Stunden beträgt. Die Gesamttrockenschichtdicke beider Aufträge muss mind. 0,5 mm betragen. Diese ist nach ca. 24 Std. durchgetrocknet und belegreif.

Rigips Flüssig- Dichtfolie nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.

Abschlussarbeiten

Nach Gebrauch der Rigips Flüssig- Dichtfolie sind die Werkzeuge und Geräte sofort mit Wasser zu reinigen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Rigips Flüssig- Dichtfolie

Technische Daten			
Beschreibung	Rigips Flüssig- Dichtfolie		
Gebindegröße	Eimer	5	[kg]
Verarbeitung	Materialverbrauch	ca. 1200	[g/m ²]
	Reichweite / Eimer	ca. 4	[m ²]
Lagerung	Rigips Flüssig- Dichtfolie behält bei kühler, frostfreier Lagerung mind. 12 Monate seine hervorragenden Eigenschaften		

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.