

Rigips Reparaturgewebe



Material

Das Rigips Reparaturgewebe ist ein selbstklebendes, metallverstärktes Gewebe

Anwendungsbereich

Das Rigips Reparaturgewebe dient zur Reparatur von Löchern in Gipsplatten, z.B. für ein schnelles und einfaches Schließen von falsch platzierten Steckdosen- und Lichtschalterausschnitten oder auch Beschädigungen von z.B. Türgriffen.

Verarbeitung

- Loses und brüchiges Material am Rand der zu schließenden Öffnung entfernen
- Schutzfolie von der Rückseite des Rigips Reparaturgewebes abziehen und mittig über die zu schließende Öffnung aufkleben
- Erste Schicht VARIO Unifüll auftragen und ausziehen
- Nach dem Abbinden zweite Schicht VARIO Unifüll (alternativ VARIO Finish) auftragen und etwas weiter ausziehen
- Nach der vollständigen Trocknung gegebenenfalls schleifen
- Vor einer weiteren Beschichtung mit VARIO Sicherheitsgrundierung behandeln

Technische Daten

Lieferform	Packung	á 2 Reparaturgewebe 10 x 10 cm oder 15 x 15 cm
	Karton	á 30 Packungen
Lagerung/Verarbeitung	Trocken lagern. Vor Hitze schützen.	

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.