



- 1.1 Rigitone Activ´Air Lochplatten
- 1.2 Rigips Feuerschutzplatte RF
- 1.3 Rigips Feuerschutz-Plattenstreifen, b=100mm
- 2.1 Rigitone Lochdeckenschraube
- 2.2 Abhängerbefestigung: z.B. Rigips Ankernagel
- 2.3 Randanschlussbefestigung: z.B. Rigips Nageldübel
- 2.4 Rigips Bauschraube
- 3.1 Grundprofil:
RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.2 Tragprofil:
RigiProfil MultiTec CD 60/27
- 3.3 Rigips Direktbefestiger für C-Deckenprofile
(z.B. Rigips KlickFix)
- 3.4 Abhänger:
Rigips Nonius Abhängersystem
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN bei Brandlast von unten
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN bei Brandlast von unten / oben
- 3.5 Anschluss:
RigiProfil MultiTec UD 28
- 3.8 RigiProfil MultiTec UW ≥ 50-06
- 3.9 RigiProfil MultiTec CW ≥ 50-06
- 3.10 zug- bzw. druckfeste Schlitzbandverbindung,
a ≤ 1.250mm, bei Brandbeanspruchung von oben muss
die Verstrebung mit Mineralwolle-Schalen ummantelt werden
- 4.1 Mineralwolleauflage, z.B. ISOVER EP5
- 5.1 Rigips VARIO Fugenspachtel
- 5.2 Rigips TrennFix gem. Verarbeitungsrichtlinien