

# Fachgerechter Einsatz von Rigips-Spachtelmassen

- Verarbeitung ohne Bewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Papierbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Gitterbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Aquaroc FibaTape
- Geeignet für die jeweiligen Qualitätsstufen
- \* Maximale Schichtdicke 0,5 mm

|                                  |                                    | Pulvermaterial             |    |  |    |  |    |                         |    | Fertigspachtelmassen    |    |                         |    |                       |    |                 |    |                          |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----|--|----|--|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|----|-----------------|----|--------------------------|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
|                                  |                                    | VARIO                      |    | VARIO 30   |    | SUPER  |    | VARIO H                 |    | VARIO imprägniert       |    | Rifino Top              |    | Aquaroc ProMix Finish |    | ProMix Plus     |    | ProMix Finish            |    | ProMix Airless F |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Gebindegröße                     |                                    | 25 kg; 5 kg                |    | 25 kg; 5 kg                                      |    | 25 kg; 5 kg  |    | 5 kg                    |    | 5 kg                    |    | 25 kg; 5 kg             |    | 12 l                  |    | 18 kg; 5 kg     |    | 25 kg; 15 kg             |    | 25 kg            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Verarbeitung / Verarbeitungszeit |                                    | manuell / ca. 40 Min.      |    | manuell / mind. 30 Min.                          |    | manuell / ca. 45 Min.                                  |    | manuell / mind. 40 Min. |    | manuell / mind. 40 Min. |    | manuell / 45 – 60 Min.  |    | manuell               |    | manuell         |    | manuell                  |    | maschinell       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Anwendungsgebiet                 |                                    | Fuge und Finish            |    | Fuge und Finish                                  |    | Fuge und Finish  |    | Fuge und Finish         |    | Fuge und Finish         |    | Fuge und Finish         |    | Fuge und Finish       |    | Finish          |    | Finish                   |    | Finish           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Qualitätsstufen                  |                                    | Q1                         | Q2 | Q3   | Q4 | Q1   | Q2 | Q3                      | Q4 | Q1                      | Q2 | Q3                      | Q4 | Q1                    | Q2 | Q3              | Q4 | Q1                       | Q2 | Q3               | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |   |   |
| Gipsplatten                      | Rigips Bau- und Feuerschutzplatten | <b>(HRAK) VARIO-System</b> |    | VARIO Längskanten                                |    | VARIO Schnittkanten gefast                             |    | AK-System               |    | AK-Längskanten          |    | AK-Schnittkanten gefast |    | HRK-System            |    | HRK-Längskanten |    | HRK-Schnittkanten gefast |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                     | ●  | —               | —  | —                        | —  | ●                | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                     | ●  | —               | —  | —                        | —  | ●                | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                     | ●  | —               | —  | —                        | —  | ●                | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                     | ●  | —               | —  | —                        | —  | ●                | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | ●                     | ●  | —               | —  | —                        | —  | ●                | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
| Gipsfaserplatten                 | Rigidur                            | AK-System                  |    | AK-Längskanten                                   |    | Verlegung mit 5 – 7 mm SK-Längs- und SK-Schnittkanten  |    |                         |    |                         |    |                         |    |                       |    |                 |    |                          |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                       | ●  | ●                       | ●  | —                       | —  | —                     | —  | ●               | ●  | ●                        | ●  | —                | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
| Spezialgipsplatten               | Glasroc F                          | SK-System                  |    | Stumpfe Verlegung SK-Längs- und SK-Schnittkanten |    | Verlegung mit max. 5 mm SK-Längs- und SK-Schnittkanten |    |                         |    |                         |    |                         |    |                       |    |                 |    |                          |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                  |                                    |                            |    | ●  | ●  | ●  | *  | ●                       | ●  | ●                       | *  | —                       | —  | —                     | —  | —               | —  | —                        | —  | —                | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
|                                  |                                    |                            | ●  | ●  | ●  | *  | ●  | ●                       | ●  | *                       | —  | —                       | —  | —                     | —  | —               | —  | —                        | —  | —                | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — |   |
|                                  | Glasroc H                          | AK-System                  |    | AK-Längskanten                                   |    | SK-System  |    | SK-Schnittkanten        |    |                         |    |                         |    |                       |    |                 |    |                          |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                  |                                    |                            |    | —  | —  | —  | —  | —                       | —  | —                       | —  | ●                       | ●  | ●                     | ●  | —               | —  | —                        | —  | —                | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |
| Zementgebundene Bauplatten       | Rigips Aquaroc                     | SK-System                  |    | bei Wandkonstruktion (Verklebung)                |    | bei Deckenkonstruktion Verlegung mit 5-mm-Fuge         |    |                         |    |                         |    |                         |    |                       |    |                 |    |                          |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|                                  |                                    |                            |    | —  | —  | —  | —  | —                       | —  | —                       | —  | —                       | —  | —                     | —  | —               | —  | —                        | —  | ●                | ●  | ●  | ●  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — | — |