

Rigips Anschlusswinkelset für UA 50, C3 - hoch



Mit Hilfe des Rigips Anschlusswinkelsets für UA 50, C3 - hoch werden Verbindungen und Anschlüsse von korrosionsschutzten U-Aussteifungsprofilen einfach hergestellt. Die Abmessungen des Winkels sind jeweils auf das Rigips U-Aussteifungsprofil 50/40/2 abgestimmt. Ein Set besteht aus 4 Winkeln und den zugehörigen Zargenschrauben.

Technische Daten			
Bezeichnung	Rigips Anschlusswinkelset für UA 50, C3 - hoch		
Material	Materialart	verzinktes Stahlblech mit Zusatzbeschichtung	
	Farbe	weiss	
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
	Korrosionsbeständigkeit	C3 - hoch	nach DIN EN ISO 12944
Geometrie	Materialdicke	1,75	[mm]
	Höhe	40	[mm]
	Schenkellängen	55 und 100	[mm]
	Rundlochung Ø	zweifach 8,5	[mm]
	Langlochung Ø	zweifach 8,5	[mm]
	Langlochung l	einfach 50	[mm]
Gewicht		0,1	[kg/Stück]
Lagerung	Lagerungsbedingungen	trocken	
	Lagerfähigkeit	unbegrenzt	

Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.