

Für jede Feuchtraumsituation die passende Rigips-Lösung



Wassereinwirkungsklasse	Beanspruchung	Rigips Bauplatte imprägniert (RBI)	Rigips Glasroc X	Rigips Aquaroc	Unterkonstruktionen	Anwendungsbeispiele	Zu finden auf Seite
W0-I gering 	Deckenflächen	Sehr empfohlen	Geeignet	Geeignet	Standard Z100	Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen	12
	Wandflächen	Sehr empfohlen	Geeignet	Geeignet	Standard Z100		
W1-I mäßig 	Deckenflächen	Bedingt geeignet	Sehr empfohlen	Geeignet	Standard Z100 ¹⁾	Wandflächen über Badewannen und von Duschen in Bädern	18
	Wandflächen	Bedingt geeignet	Sehr empfohlen	Geeignet	Standard Z100 ¹⁾		
W2-I hoch 	Deckenflächen	Nicht geeignet	Sehr empfohlen	Geeignet	C3 ²⁾	Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbstätten	18
	Wandflächen	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Sehr empfohlen	C3 ²⁾		26
W3-I sehr hoch mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren 	Deckenflächen	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Sehr empfohlen	C5M	Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken; Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten und Gewerbestätten; Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)	26
	Wandflächen	Nicht geeignet	Nicht geeignet	Sehr empfohlen	C5M		

¹⁾Sofern keine korrosive Verunreinigung vorliegt.

²⁾Sofern keine erhöhte korrosive Verunreinigung vorliegt.