

















Einsatz von Rigips®-Spachtelmassen

- Verarbeitung ohne Bewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Papierbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Gitterbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- Geeignet für die jeweiligen Qualitätsstufen
- * Maximale Schichtdicke 0,5 mm

		Pulvermaterial						Fertigspachtelmassen																	
		VARIO		VARIO 30		SUPER		VARIO H		VARIO imprägniert		Rifino Top		ProMix Plus		ProMix Finish		ProMix Airless F							
Gebindegröße		 25 kg; 5 kg		 25 kg; 5 kg		 25 kg; 5 kg		 5 kg		 5 kg		 25 kg; 5 kg		 18 kg; 5 kg		 18 kg		 25 kg							
Verarbeitung / Verarbeitungszeit		manuell/ca. 40 Min.		manuell/mind. 30 Min.		manuell/ca. 45 Min.		manuell/mind. 40 Min.		manuell/mind. 40 Min.		manuell/45 - 60 Min.		manuell und maschinell		manuell und maschinell		maschinell							
Anwendungsgebiet		Fuge und Finish		Fuge und Finish		Fuge und Finish		Fuge und Finish		Fuge und Finish		Fuge und Finish		Fuge und Finish		Finish		Finish							
Qualitätsstufen		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
Gipsplatten	Rigips Bau- und Feuerschutzplatten	(HRAK) VARIO-System																							
		 VARIO Längskanten																							
		 VARIO Schnittkanten gefast																							
		AK-System																							
		 AK-Längskanten																							
		 AK-Schnittkanten gefast																							
Gipsplatten	Rigips Bau- und Feuerschutzplatten	HRK-System																							
		 HRK-Längskanten																							
		 HRK-Schnittkanten gefast																							
		Gipsfaserplatten	Rigidur	AK-System																					
				 AK-Längskanten																					
				Verlegung mit 5 - 7 mm SK-Längs- und SK-Schnittkanten																					
Spezialgipsplatten	Rigips Glasroc F	SK-System																							
		Stumpfe Verlegung SK-Längs- und SK-Schnittkanten																							
	Verlegung mit max. 5 mm SK-Längs- und SK-Schnittkanten																								
	Rigips Glasroc X	AK-System																							
AK-Längskanten SK-System SKF-Schnittkanten																									