

Rigips Bewegungsfugenprofil



Rigips Bewegungsfugenprofile dienen zur Herstellung von Bewegungsfugen in Gipsplattensystemen. Das Profil verfügt über einen Weich-PVC-Mittelteil und erlaubt die Aufnahme von Bewegungen in Wand- und Deckenkonstruktionen. Das Profil ist auch für die Ausführung von Kniestöcken geeignet. Die Schenkel des Profils weisen eine regelmäßige Lochung auf, damit das Profil besonders sicher in Rigips Spachtelmassen eingebettet werden kann. Das Rigips Bewegungsfugenprofil ist als Rollenware verfügbar.

Technische Daten

Bezeichnung	Rigips Bewegungsfugenprofil		
Material	Materialart	PVC	
Geometrie	Breite	52	[mm]
	Steghöhe	28,5	[mm]
Gewicht		0,052	[kg/m]
Lieferform	Rollenware	75	[m]

Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.