

Rigips Wandprofil LWI 60/60



Rigips Wandprofile LWI sind korrosionsschutzte Metallprofile, die zur Ausbildung von Innenecken in leichten Trennwänden mit ausgesparter Beplankung dienen. Die Verwendung der Profile ermöglicht eine optimale Unterbrechung der Schalllängsleitung beim Anschluss von leichten Trennwänden an flankierende Trennwände. Rigips Wandprofile LWI werden aus Stahlblech nach DIN EN 10327 gefertigt.

Technische Daten

Bezeichnung	Rigips Wandprofil LWI 60/60		
Material	Materialart	verzinktes Stahlblech	nach DIN EN 10327
	Oberfläche	Schutzüberzug mind. 100 g/m ² zweiseitig (Z 100)	
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
Geometrie	Materialdicke	0,6	[mm]
	Winkel	90	[Grad]
	Schenkellänge	60	[mm]
Gewicht		0,640	[kg/m]

Lieferrängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.