

Rikombi Sperre neutral

für die Verarbeitung von Rigiton-Lochplatten in der Spachtelfugentechnik



Material

- Rikombi Sperre neutral ist eine verseifungsbeständige Kunstharzdispersion, dünnflüssig, farblos.

Anwendungsbereich

- Rikombi Sperre neutral wird als spezielle Aufbrennsperre für die Verarbeitung von Rigiton-Lochplatten in der Spachtelfugentechnik eingesetzt.
- Rikombi Sperre neutral dringt gut ein und verhindert das Aufbrennen der Spachtelmasse in der Fuge.

Untergrundbeschaffenheit

- Der Plattenkanten müssen sauber, trocken, saugfähig, frostfrei und frei von Trennmitteln sein.

Verarbeitung

- Rikombi Sperre neutral wird unverdünnt mit einem Pinsel, einer Lammfellrolle oder einer Deckenbürste auf die Rigiton-Plattenkanten aufgetragen.
- Rikombi Sperre neutral nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

Abschlussarbeiten

- Nach Gebrauch von Rikombi Sperre neutral sind die Werkzeuge und Geräte sofort mit Wasser zu reinigen.

Technische Daten

Gebindegrößen	2,5 l-Kanister
Ergiebigkeit	2,5 l = ca. 125 m ² *
Verbrauch	ca. 20 ml/m ² *
Trocknungszeit	ca. 24 h, abhängig von der Witterung
Lagerung	Rikombi Sperre neutral behält bei kühler, frostfreier Lagerung mind. 24 Monate seine hervorragenden Eigenschaften, angebrochene Verpackungen verschließen und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

* bei Grundierung der Plattenkanten

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwalige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.